



DY-20C系列电压继电器

1 适用范围

DY-20C 系列电压继电器, 为电磁式瞬动电压继电器, 用于电机、变压器与输电线路的电压升高(过电压)保护或电压降低(低电压闭锁) 的保护线路中, 作为启动元件。

2 主要技术参数

名称		最大 整定 电压(V)	额定电压(V)		长期允许电压(V)		电压 整定 范围(V)	动作电压(V)		功率 消耗 (VA)	返回 系数	触点断开容量		额定 频率 (Hz)	重量 (kg)
			线圈 并联	线圈 串联	线圈 并联	线圈 串联		线圈 并联	线圈 串联			直流(W t=5ms	交流 (VA)		
过 电 压	DY-21C ~25C	60	30	60	35	70	15~60	15~30	30~60	≤1	≤0.8	50	250	50	0.6
		200	100	200	110	220	50~100	50~100	100~200						
		400	200	400	220	440	100~400	100~200	200~400						
	DY-21C/60C ~25C/60C	60	100	200	110	220	15~60	15~30	30~60	≤2.5					
低 电 压	DY-26C ~29C	48	30	60	35	70	12~48	12~24	24~48	≤1	≤1.25	50	250	50	0.6
		160	100	200	110	220	40~160	40~80	80~160						
		320	200	400	220	440	80~320	80~160	160~320						

继电器触点数量

型号	触点数量	
	动合	动断
DY-21C、DY-21C/60C	1	—
DY-22C、DY-22C/60C	—	1
DY-23C、DY-23C/60C	1	1
DY-24C、DY-24C/60C	—	—
DY-25C、DY-25C/60C	—	2
DY-26C	2	1
DY-28C	1	1
DY-29C	—	2
DY-27C	2	—

3 外形及安装尺寸

