



DL-20C系列电流继电器

1 适用范围

DL-20C系列电流继电器为电磁式瞬时过电流继电器，用于电机、变压器与输电线路的过负荷和短路保护线路中，作为启动元件。

2 主要技术参数

型号	最大 整定 电流(A)	额定电流(A)		长期允许电流(A)		电流 整定 范围(A)	动作电流(A)		功率 消耗 (VA)	返回 系数	触点断开容量		重量 (kg)	额定 频率 (Hz)
		线圈 串联	线圈 并联	线圈 串联	线圈 并联		线圈 串联	线圈 并联			直流(W) t=5ms	交流 (VA)		
DL-21C	0.05	0.08	0.16	0.08	0.16	0.0125-0.05	0.0125-0.05	0.0125-0.05	额定值下 线圈串联 ≤ 20					
	0.2	0.3	0.6	0.3	0.6	0.05-0.2	0.05-0.1	0.1-0.2						
	0.6	1	2	1	2	0.15-0.6	0.15-0.3	0.3-0.6						
	2	3	6	3	6	0.5-2	0.5-1	1-2						
DL-22C	6	6	12	6	12	1.5-6	1.5-3	3-6	电流 为5A, 线圈 并联 时≤15	≥0.8	50	250	0.6	50
DL-23C	10	10	20	10	20	2.5-10	2.5-5	5-10						
DL-24C	15	10	20	10	20	3.75-15	3.75-7.5	7.5-15						
DL-25C	20	10	20	10	20	5-20	5-10	10-20						
	50	15	30	20	40	12.5-50	12.5-25	25-50						
	100	15	30	20	40	25-100	25-50	50-100						
	200	15	30	20	40	50-200	50-100	100-200		≥0.7				

3 外形及安装尺寸

