




户外高压隔离开关 ▶▶▶

GW1系列户外单相、四相高压隔离开关

结 构

GW1型户外单相、四相高压隔离开关由底座、支柱瓷绝缘子、操作瓷绝缘子和导电部分组成。




技术参数


型 号	额定电压 kV	最高工作电压 kV	额定电流 A	动稳定电流 kV (峰值)	10s热稳定电流 kA (有效值)	重量 kg
GW1-6/200	6	6.9	200	15	5	14
GW1-6/400	6	6.9	400	25	10	15
GW1-10/200	10	11.5	200	15	5	19
GW1-10/400	10	11.5	400	25	10	20
GW1-10/630	10	11.5	630	35	14	21
GW1-10W/200	10	11.5	200	15	5	19
GW1-10W/400	10	11.5	400	25	10	20
GW1-10W/630	10	11.5	630	35	14	21

外型及安装尺寸

型 号	主要尺寸 (mm)					
	L	L1	L2	H	A	A1
GW1-6/200、400	560	500	150	325	420	280
GW1-10/200、400、630	670	620	180	363	510	370



GW1-6、10/200、400、630型外形尺寸



GW1-10W/200、400、630型外形尺寸



抚顺华岳电气制造有限公司

Fushun Huayue Electric Production Co., Ltd.

地址：辽宁省抚顺市新抚区礼泉路2号

邮编：113008

电话：86-413-2439988 8235578

传真：86-413-2423906 8235578

网址：<http://www.fepw.net>

电子邮箱：info@fepw.net