

户内高压隔离开关 ▶▶▶

GN10 型户内单相、三相高压隔离开关

结 构


GN10户内单相高压隔离开关由底座、支柱瓷绝缘子、操作瓷绝缘子和导电部分组成。可单相或三相联接使用。可配手动或电动机构操作。



基本参数

型 号	额定电压 kV	最高工作电压 kV	额定电流 A	动稳定电流 kV (峰值)	10s热稳定电流 kA (有效值)	主要尺寸(mm)		重量 kg
						H	h	
GN10-10/3000	10	12	3000	160	70-5	645	385	~54
GN10-10/4000	10	12	4000	160	85-5	700	420	~60
GN10-10/5000	10	12	5000	224	74-10	见图	见图	~135
GN10-10/6000	10	12	6000	224	74-10	见图	见图	~145
GN10-20/3000	20	24	3000	160	70-5	810	460	~77
GN10-20/4000	20	24	4000	160	85-5	860	495	~87
GN10-20/5000	20	24	5000	224	74-10	见图	见图	~150
GN10-20/6000	20	24	6000	224	74-10	见图	见图	~160
GN10-20/8000	20	24	8000	224	74-10	见图	见图	~180
GN10-20/10000	20	24	10000	224	74-10	见图	见图	~180

外形及安装尺寸



GN10-10T/3000、4000型外形尺寸图




触头结构图



底座安装孔尺寸



户内高压隔离开关




型号	L
GN10-10、20/5000	230
GN10-10、20/6000	236

GN10-10、20/5000、6000型户内隔离开关外形图
(括号内为20kV尺寸)

- 1—底座 2—支柱绝缘子 3—后静触头 4—闸门
5—前静触头 6—触头弹簧 7—操作绝缘子 8—转轴
9—支架

GN10-20/8000、10000型户内隔离开关外形图

- 1—后静触头 2—拉杆 3—连接套
4—闸刀 5—触头弹簧 6—前静触头
7—主绝缘操作板 8—支柱绝缘子 9—底座
10—钩板 11—止位钉 12—小轴
13—轴承 14—辅助绝缘操作板





抚顺华岳电气制造有限公司

Fushun Huayue Electric Production Co., Ltd.

地址：辽宁省抚顺市新抚区礼泉路2号

邮编：113008

电话：86-413-2439988 8235578

传真：86-413-2423906 8235578

网址：<http://www.fepw.net>

电子邮箱：info@fepw.net