



户内高压隔离开关

GN30-10 型户内三相高压旋转隔离开关

结 构

GN30-10/630、1000型户内三相高压隔离开关导电部分主要由闸刀和触头组成。闸刀由两块铜板固定在旋转瓷套内。

GN30-10/1250A及以上大电流隔离开关导电部分主要由瓷套、导电管或环氧树脂浇注的导电管、触指和触座组成，触指固定在触座两侧面上。



基本参数

型 号	额定电压 kV	最高工作电压 kV	额定电流 A	动稳定电流 kA (峰值)	4s热稳定电流 kA (有效值)
GN30-10/630-20	10	11.5	630	50	20
GN30-10/1000-31.5	10	11.5	1000	80	31.5
GN30-10/1250-31.5	10	11.5	1250	80	31.5
GN30-10/2000-40	10	11.5	2000	100	40
GN30-10/2500-40	10	11.5	2500	100	40
GN30-10/3150-40	10	11.5	3150	100	40
GN30-10D/630-20	10	11.5	630	50	20
GN30-10D/1000-31.5	10	11.5	1000	80	31.5
GN30-10D/1250-31.5	10	11.5	1250	80	31.5
GN30-10D/2000-40	10	11.5	2000	100	40
GN30-10D/2500-40	10	11.5	2500	100	40
GN30-10D/3150-40	10	11.5	3150	100	40


外型及安装尺寸

型 号	A	B	C		D	安装尺寸
			250	275		E × F (相距275)
GN30-10/400、630、1000、1250	570	325	871		400	760 × 300 (760 × 300)
GN30-10D/400、630、1000、1250	655	325	871		450	760 × 300 (760 × 300)
GN30-10/2000、2500	660	330	930	1050	515	760 × 300 (880 × 300)
GN30-10D/2000、2500	668	338	930	1050	515	760 × 300 (880 × 300)
GN30-10/3150、GN30-10D/3150	678	348	930	1050	515	760 × 300 (880 × 300)




户内高压隔离开关 ▶▶▶

GN30-10型户内三相高压旋转隔离开关



GN30-10/400、630、1000、1250型外形尺寸图



GN30-10D/2000、2500、3150型外形尺寸图



抚顺华岳电气制造有限公司

Fushun Huayue Electric Production Co., Ltd.

地址：辽宁省抚顺市新抚区礼泉路2号

邮编：113008

电话：86-413-2439988 8235578

传真：86-413-2423906 8235578

网址：<http://www.fepw.net>

电子邮箱：info@fepw.net