




RW3、RW11耐污型户外交流高压跌落式熔断器

本产品适用于交流50Hz，额定电压12kV的输电线路和电力变压器的短路和过载保护。

结构及动作原理


熔断器由绝缘子和熔管两大部分组成，在正常工作时，通过熔丝将触头的活动关节锁紧，处于合闸位置。熔丝熔断后，活动关节失去张力，熔管在自重和弹力的作用下，迅速跌落，形成明显的隔离间隙。




基本参数

产品型号	额定电压 kV	额定电流 A	开断电流 kA (有效值)	三相断流容量 MVA	爬电距离 mm	重量 kg
RW3-12/100	12	100	8.7	150	288	5.7
RW3-12 (W) /100					400	6.5
RW3-12/200		200			288	5.8
RW3-12 (W) /200					400	6.6
RW11-12/100	12	100	8.7	150	400	7.2
RW11-12/200		200				

外型及安装尺寸



RW3-12 型外形尺寸



RW11-12 型外形尺寸



抚顺华岳电气制造有限公司

Fushun Huayue Electric Production Co., Ltd.

地 址：辽宁省抚顺市新抚区礼泉路2号

邮 编：113008

电 话：86-413-2439988 8235578

传 真：86-413-2423906 8235578

网 址：<http://www.fepw.net>

电子邮箱：info@fepw.net