

RW10-35型户外高压限流熔断器

本产品适用于交流50Hz, 额定电压35kV的输电线路和电压互感器的短路和过载保护。

熔断特性

0.5A在0.6~1.8A范围内, 1分钟熔断。

2~7.5A 1小时内熔断电流暂不规定。


10A在电流为额定电流2倍时, 1小时内熔断。



基本参数

产品型号	额定电压 kV	额定电流 A	三相断流量 MVA	重量 kg	备注
RW10-35/0.5	35	0.5	2000	19	保护电压互感器
RW10-35/2	35	2	600	19	保护电力线路用
RW10-35/3	35	3	600	19	保护电力线路用
RW10-35/5	35	5	600	19	保护电力线路用
RW10-35/7.5	35	7.5	600	19	保护电力线路用
RW10-35/10	35	10	600	19	保护电力线路用

外型及安装尺寸



1 熔体管; 2 瓷套; 3 棒式支柱绝缘子; 4 紧固法兰; 5 接线端帽;

RW10-35型外形尺寸



抚顺华岳电气制造有限公司

Fushun Huayue Electric Production Co., Ltd.

地址：辽宁省抚顺市新抚区礼泉路2号

邮编：113008

电话：86-413-2439988 8235578

传真：86-413-2423906 8235578

网址：<http://www.fepw.net>

电子邮箱：info@fepw.net