

TSD 系列单相挂壁式高精度全自动交流稳压器



适用范围

TSD 系列单相挂壁式高精度全自动交流稳压器是在生产的 SBC (TND) 的基础上，进行完善设计的新产品，它采用线性 and 逻辑集成电路组成控制系统功能齐全、造型新颖豪华。可不间断工作，调压过程平衡，无瞬时失电现象，能确保有记忆功能的各类高档电器及家用电脑的安全和正常使用；功能齐全、具有过压、欠压、指示及保护、长延时、短延时功能；惯犯应用于电网电压波动大或电网电压季节性变化大的地区，能给计算机、测试设备、照明系统、通讯系统、数控机床、医疗设备、工业自动化设备、复印机及电视机、电冰箱、空调等家用电器提供优质电源。

工作条件

- ◆ 环境温度：-5~+40℃；
- ◆ 相对湿度不大于 90%(温度为 +25℃)；
- ◆ 大气压力：86~106kpa；
- ◆ 额定电源频率：50Hz；
- ◆ 工作环境：无化学性沉积、污垢、有害侵蚀性介质及易燃易爆气体的室内；
- ◆ 可连续工作。

主要技术参数

型号		TSD2000	TSD3000	TSD5000	TSD7000
额定输出容量 (VA)		2000	3000	5000	7000
额定输入电压范围		140V~250V			
过载	保护电流 (输入)	10 A	15. 5A	26 A	36 A
	延时时间	约 20s			
	声音报警时间	约 2min			
额定输出电压	220 稳压精度	± 3 %			
	110 稳压精度	± 3 %			
	欠压保护	大于 182V			
	过压保护	大于 248V			
延时时间		3~10min			
调压速度		7. 5V/s			