

DJ-100系列电压继电器



1 适用范围

用于继电保护装置线路中，作为过电压保护或低电压闭锁的动作元件。

2 主要技术参数

- 2.1 海拔不超过1000m；
- 2.2 周围介质温度不高于+40℃，不低于-20℃；
- 2.3 没有爆炸危险的环境中；
- 2.4 空气的相对湿度不大于85%；
- 2.5 没有导电尘埃与腐蚀性气体的场所；
- 2.6 没有剧烈震动、强烈颠簸以垂直面倾斜不超过5° 的地方；
- 2.7 有防水设备和不充满水蒸气的环境中。

3 结构特点

电磁型转动动板式瞬间动作继电器。固定式安装，外形安装尺寸同DL-10电流继电器，可前接线也可以后接线，订货时指明，不指明时按后接线提供安装接线零件。

型号	额定 频率(Hz)	整定 范围(A)	触点形式	返回 系数	动作 类型	动作 时间(s)	功率消耗 (VA)	触点断开 容量
DJ-111	50-60	15-60 50-200 100-400	1动合	0.8	过电压	1.2倍整定值 $\leq$ 0.15	最小整定 值时1	直流50W 交流250VA
DJ-121			1动断			3倍整定值 $\leq$ 0.03		
DJ-131			1动合1动断					
DJ-131/60CN			1动合1动断			$\leq$ 2.5		
DJ-112A	50-60	12-48	1动合	1.25	低电压	0.5倍整定值 $\leq$ 0.03	最小整定 值时1	直流50W 交流250VA
DJ-122A		40-160	1动断					
DJ-132A		80-320	1动合1动断					