

H系列

H系列接线端子用于额定电压至660V，额定电流至115A的电路 中，作连接导线之用。采用IEC标准的G型(高低)导轨安装。



H-3801-10



H-3801-12

H-2238	H-2600	H-2601	H-2608
H-2611	H-2624	H-2626	H-2629
H-2643	H-3852、3853	H-2519-2	H-2519-3
H-3801-6	H-2519-5	H-2519-12	

序号	产品型号	外形尺寸(mm)			安装轨 型式
		B	C	H	
1	H2611	33	7	41	G
2	H2624	34	7.5	42	G
3	H2600	40	10	47	G
4	H2629	4040	6.2	49	G
5	H2238	41	10	47	G
6	H2643	55	10	50	G
7	H2601	53	18	60	G
8	H2626	33	10	55	G
9	H2608	54	12	41	G
10	H3852/H3853	21	13	53	G
11	H3801-6	21	53	21	直接安装式
12	H3801-10	21	81	21	直接安装式
13	H3801-12	21	92	21	直接安装式
14	H2519-2	21	21	21	直接安装式
15	H2519-3	21	33	21	直接安装式
16	H2519-5	21	50	21	直接安装式
17	H2519-12	21	132	21	直接安装式
18	DB(档板)	和规格产品一致			
19	GD(固定件)				G