

TD、JH9系列

TD系列适用于交流50Hz(或60Hz)额定电压至660V、额定电流至200A的电力和控制电路中，导线间作连接之用。

本系列接线座采用螺钉压接连接，导线端头须压接U型或O型端头后才能与接线端子连接。接线座均有防护罩，采用C型安装轨安装。

JH9系列适用于交流50Hz (或60Hz)，额定电压至660V、额定连接截面至25mm²的导线间作连接之用。

本系列接线座采用螺钉压接连接边，导线端头须压接U型或O型端头后才能与接线端子连接。接线座均有防护罩，采用C型安装轨安装。



JH9-6



JH9-10



JH9-25



序号	产品型号	外形尺寸(mm)			安装轨 型式
		B	C	H	
1	JH9-1.5	33	8	31.5	C
2	TD-15A	32	8	31.5	C
3	JH9-1.5G	32	2	32.5	C
4	TD-15AG	32	2	32.5	C
5	JH9-1.5AG	40	11	33.5	C
6	TD-20A	40	11	33.5	C
7	JH9-2.5G	40	2	33.5	C
8	TD-20AG	40	2	33.5	C
9	JH9-6	43	14	36.5	C
10	TD-30A	43	14	36.5	C
11	JH9-6G	43	2	36.5	C
12	TD-30AG	43	2	36.5	C
13	JH9-10	50	16.5	38.5	C
14	TD-60A	50	16.5	38.5	C
15	JH9-10ZG	50	2	38.5	C
16	TD-60AG	50	2	38.5	C
17	JH9-25	50	18.5	41.5	C
18	TD-100A	50	18.5	41.5	C
19	JH9-25ZG	50	2	41.5	C
20	TD-100AG	50	2	41.5	C
21	TD-150/1	68	41	52	C
22	TD-150/10	68	320	57	C
23	TD-200/1	68	41	52	C
24	TD-200/10	68	320	57	C