




DL6019 型脱扣电磁铁



该电磁铁主要特点为体积小、电磁吸力大、行程大。主要应用于自动化控制装置中。

环境条件


温度范围（℃）	-10～90
相对湿度	40℃时达 98％

技术特性

工作电压（Vd. c. ）	24Vd. c.
工作方式	连续式
动作形式	拉动式
电磁吸力（N）	≥30
弹簧反力（N）	≥20
衔铁行程（mm）	8mm
线圈电阻（Ω）	启动线圈：4.5×（1±10%） 保持线圈：55×（1±10%）
外形尺寸	见外形图
线圈功耗（W）	启动线圈：128 保持线圈：10.5

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例




陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址： 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号
电话： (0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码： 721300
传真： (0917)-6293969

DL6019 型脱扣电磁铁

外形图及底视电路图



陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号

电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码: 721300

传真: (0917)-6293969